

Canature

■ VÁLVULA AUTOMÁTICA PARA ABLANDADORES
Y FILTROS

■ **VÁLVULA BNT-650T**

Programación manual



Diseñado especialmente para sistemas de filtración y graduar la dureza del agua para obtener agua potable



Beneficios de su uso

Control de calidad

100% estricto / 1 año de garantía

Estructura a pistón de PPO

Grado alimenticio

Instalación, servicio y mantenimiento

Fáciles y rápidos

Válvula de excelente desempeño

Económica



ABLANDADORES: Tanques hasta 16" de 4 pie³
FILTROS: Tanques hasta 10" de 1 pie³

¿ Para que sirve y en donde se aplica ?

La válvula **BNT-65** junto con los filtros y ablandadores ayudan a :

- Remover hierro, manganeso, arsénico y obtener agua potable.
- Eliminar la dureza del agua, causante del sarro tanto en el hogar como en la industria.
- Se aplica en lugares como inmobiliarias, lavanderías, casas o condominios.



Tabla de especificaciones

Ablandadores

Descripción	Modelo	Pie3 de Resina	Tanque FRP	Tanque Salmuera	Conexión			Flujo de servicio 2gpm/ft2	Flujo de servicio 4gpm/ft2	Inyector	Brine Line flow control (BLFC)	Drain line flow control (BLFC)
					in/out	Drenaje	Regeneración					
Ablandador WS 0.5 pie3	WS-0.5 BNT-650T	0.5 pie3	7" x 35"	70 L	1"	1/2"	3/8"	0.54	1.08	#000	#1 (0.3GPM)	#1 (1.5GPM)
Ablandador WS 1.0 pie3	WS-1.0 BNT-650T	1 pie3	9" x 48"	70 L	1"	1/2"	3/8"	0.88	1.77	#0		#2 (2GPM)
Ablandador WS 1.5 pie3	WS-1.5 BNT-650T	1.5 pie3	10" x 54"	70 L	1"	1/2"	3/8"	1.09	2.18	#1		#3 (2.4GPM)
Ablandador WS 2.0 pie3	WS-2.0 BNT-650T	2 pie3	12" x 48"	70 L	1"	1/2"	3/8"	1.57	3.14	#2		#4 (3.5GPM)
Ablandador WS 2.5 pie3	WS-2.5 BNT-650T	2.5 pie3	13" x 54"	100 L	1"	1/2"	3/8"	1.84	3.69	#2		#6 (4GPM)
Ablandador WS 3.0 pie3	WS-3.0 BNT-650T	3 pie3	14" x 65"	100 L	1"	1/2"	3/8"	2.14	4.28	#3		#7 (5GPM)
Ablandador WS 4.0 pie3	WS-4.0 BNT-650T	4 pie3	16" x 65"	200 L	1"	1/2"	3/8"	2.79	5.59	#3		Val. bola 1/2"

Multimedia

Descripción	Modelo	Pie3 de Resina	Tanque FRP	Conexión		Flujo de servicio 5gpm/ft2	Retro-lavado 12gpm/ft2	Drain line flow control (BLFC)
				in/out	Drenaje			
Filtro MM 0.5 pies	MM-0.5 BNT-650T	0.5 pie3	7" x 35"	1"	1/2"	1.34	3.21	#4 (3.5GPM)
Filtro MM 1.0 pies	MM-1.0 BNT-650T	1 pie3	9" x 48"	1"	1/2"	2.21	5.30	#6 (4GPM)
Filtro MM 1.5 pies	MM-1.5 BNT-650T	1.5 pie3	10" x 54"	1"	1/2"	2.73	6.55	#7 (5GPM)

Carbón activado

Descripción	Modelo	Pie3 de Resina	Tanque FRP	Conexión		Flujo de servicio 5gpm/ft2	Drain line flow control (BLFC)
				in/out	Drenaje		
Filtro GAC 0.5 pies	GAC-0.5 BNT-650T	0.5 pie3	7" x 35"	1"	1/2"	1.35	#4 (3.5GPM)
Filtro GAC 1.0 pies	GAC-1.0 BNT-650T	1 pie3	9" x 48"	1"	1/2"	2.21	#6 (4GPM)
Filtro GAC 1.5 pies	GAC-1.5 BNT-650T	1.5 pie3	10" x 54"	1"	1/2"	2.73	#7 (5GPM)